НСК-Электро
ВСЁ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

+7 (903) 930 80 50
order@nsk-electro.ru

Коммерческое предложение

№ 40 от 17-05-2024

Hiden Control HPS20-0312 [300Вт, 12В, стабилизатор]

14 300р.

Области применения:

- Котельное оборудование;
- Насосы в системах отопления, аэрации, вытяжка;
- Аварийное освещение;
- Пожароохранные системы;
- Сетевые хранилища;
- Маломощные бытовые приборы.

Особенности:

- Два года гарантии;
- Интеллектуальное зарядное устройство;
- Синусоидальный выходной сигнал;
- Защита от короткого замыкания и перегрузок;
- Защита от глубокого разряда АКБ;
- Холодный старт;
- Информативный ЖК-дисплей и звуковая сигнализация.

Технические характеристики ИБП HPS20-0312

Номинальная мощность, Вт	300
Диапазон входного напряжения сети, В	140 - 280 (±5%)
Номинальное выходное напряжение, В	200...240 (работа в режиме стабилизации сети) 220/230 ±5% (режим инвертора)
Размещение аккумуляторной батареи	Внешнее
Напряжения аккумулятора, В	12
Ток заряда аккумулятора, А	5-10 (настраивается)
Выдерживает перегрузки	110-125% в течении 60 сек. 125-150% в течении 3 сек. >150% в течении 0,5 сек.
Время переключения сеть-инвертор, мс	3-6
Длина кабеля к АКБ, м	0,8
Температура эксплуатации (°C)	0 ... +40
Размеры, мм	385x325x190
Вес, кг	8

Документация

Руководство по эксплуатации Hiden Control HPS20-0312 (PDF_RUS)