

## Коммерческое предложение

№ 56813 от 21-05-2026

**SmartWatt (DELTA) PWM 2410 [ШИМ, 10А, 12/24В, LCD, USB, таймер]**

1 400р.



### Технические характеристики контроллера заряда Delta PWM 2410:

Номинальный ток, А	10
Напряжение системы, В	12/24 (авто)
Номинальная мощность подключаемых СБ при 12В/24В, Вт	150/300
Потребление без нагрузки, мА 12В/24В	10/12
Температурная компенсация	- 3mV/?C/2V
Измерение и отображение тока	Нет
Выравнивающий заряд, периодичность, д.	30
Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В	55
Температурный диапазон, °С	-25 ... + 55
Размеры без упаковки, мм	103 x 71 x 36
Вес, кг	0,1
Класс защиты	IP30
Сечение подключаемых проводов, мм <sup>2</sup>	до 2,5

### Защиты контроллера

Защита от КЗ в цепи нагрузки и цепи панелей	Да
Защита от перегрузки	Да
Защита от перенапряжения	Да (17/34В)
Защита от перегрева	Да

## Документация

[Инструкция по эксплуатации контроллера заряда Delta PWM 2410 \(PDF RUS\)](#)