


Коммерческое предложение

№ 56804 от 21-05-2026

Аккумулятор Delta GEL 12-200 [GEL, 12В, 200Ач, LCD]

62 300р.



Новинка:

Встроенный контроллер с LCD дисплеем, на котором отображается статус работы АКБ: вольтаж, уровень заряда и количество дней в эксплуатации;
Сигнал оповещения - в случае перенапряжения или низкого заряда;
Под крышкой аккумулятора имеются дополнительные контейнеры со специализированным раствором, долив которого позволяет продлить срок службы батареи на 15-30%;

Применение:

Телекоммуникации;
ИБП;
Медицинская техника и коляски;
Альтернативная энергетика;
Автоматические системы сигнализации, оповещения и управления.

Тип АКБ:

Технология GEL;
Герметизированный;
Не обслуживаемый.

Основные технические характеристики Delta GEL 12-200

Емкость (25°C), C10, А*час	200
Размер (Д*Ш*В), мм	522*239*222
Вес, кг	64,7
Присоединение	под болт М8
Напряжение заряда при циклическом использовании, В	13,8-14,1 (Макс. ток: 40А)
Напряжение заряда в буферном режиме, В	13,38-13,62
Срок эксплуатации, лет	До 10 (в буферном режиме)
Количество циклов перезарядки	350 (при 100% выработке), 1800 (при 30% выработке)

Сертификат дилера



[Технический паспорт аккумулятора Delta GEL 12-200 \(PDF RUS\)](#)

[Руководство по эксплуатации Delta GEL \(PDF RUS\)](#)