

Коммерческое предложение

№ 1 от 13-06-2025

Аккумулятор Delta DTM 12100 L [AGM, 12В, 100Ач]

35 966р.



Особенности серии DTM L:

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM L изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе) и оснащены VRLA клапанами. Серия DTM L относится к линейке Long Life со сроком службы до 12 лет.

Рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (погружных и циркуляционных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.

Основные технические характеристики Delta DTM 1275L

Емкость (25°C), С10, А*час	100
Размер (Д*Ш*В), мм	330*171*215(220 с клеммой)
Вес, кг	29
Присоединение	Болт М6
Напряжение заряда при циклическом использовании, В	14,1-14,4 (Макс. ток: 30А)
Напряжение заряда в буферном режиме, В	13,5-13,8
Срок эксплуатации, лет	10-12 (в буферном режиме)
Максимальный ток заряда, А	30
Количество циклов перезарядки	250 (при 100% выработке), 1100 (при 30% выработке)

Сертификат диллера



[Технический паспорт аккумулятора Delta DTM 12100 L \(PDF RUS\)](#)