

Коммерческое предложение

№ 49009 от 13-04-2026

Выносная панель управления SRNE RM-5

4 500р.



Для каких моделей контроллеров:

Панель управления RM-5 работает совместно с контроллерами заряда SRNE: **SR-ML2420, SR-ML2430, SR-ML2440, SR-ML4860.**

Контроллерами SMART WATT (Delta): **MPPT2420, MPPT2430, MPPT2440, MPPT4860**

Основные особенности выносной панели RM-5:

- Графический экран размером 128*64px;
- Возможность читать исторические данные за определенный день;
- Имеет функцию голосового оповещения о неисправности контроллера, которую можно включать и выключать;
- Настройка времени подсветки.

Основные технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Собственное потребление, мА | менее 35 (подсветка вкл.) менее 25 (подсветка выкл.) |
| Интерфейс связи | RJ12 (6 контактный) |
| Скорость передачи данных бит/с | 9600 |
| Температура эксплуатации, °С | -35 до +65 |

| | |
|---------------------|--|
| Вес, кг | 0,5 |
| Габариты, мм | 115,82 x 115,82 x 25,6 (врезной монтаж) 118,5 x 118,5 x 48 (накладной монтаж) |

Документация

[Руководство пользователя SR-RM-5 \(PDF_ENG\)](#)