НСК-Электро
ВСЁ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

+7 (903) 930 80 50
order@nsk-electro.ru

Коммерческое предложение

№ 8 от 13-06-2025

Выносная панель управления SRNE RM-5

4 500р.

Для каких моделей контроллеров:

Панель управления RM-5 работает совместно с контроллерами заряда SRNE: **SR-ML2420, SR-ML2430, SR-ML2440, SR-ML4860**.

Контроллерами SMART WATT (Delta): **MPPT2420, MPPT2430, MPPT2440, MPPT4860**

Основные особенности выносной панели RM-5:

Графический экран размером 128*64px;
Возможность читать исторические данные за определенный день;
Имеет функцию голосового оповещения о неисправности контроллера, которую можно включать и выключать;
Настройка времени подсветки.

Основные технические характеристики

Собственное потребление, мА	менее 35 (подсветка вкл.) менее 25 (подсветка выкл.)
Интерфейс связи	RJ12 (6 контактный)
Скорость передачи данных бит/с	9600
Температура эксплуатации,°C	-35 до +65
Вес, кг	0,5
Габариты, мм	115,82 x 115,82 x 25,6 (врезной монтаж) 118,5 x 118,5 x 48 (накладной монтаж)

Документация

Руководство пользователя SR-RM-5 (PDF_ENG)