

Коммерческое предложение

№ 14 от 18-05-2024

[Hiden Control HPS30-2012 \[2000Вт, 12В, настен.\]](#)

42 000р.



Обновлённая модель конца 2021 года с тороидальным трансформатором и увеличенным КПД

Hiden Control HPS30-2012 - однофазный источник бесперебойного питания с **честными 2кВт** мощности увеличенной перегрузочной способностью, при внешних **АКБ 12В**.

Области применения:

- Котельное оборудование;
- Аварийное освещение;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Бытовые приборы.

Особенности:

- Два года гарантии;
- Интеллектуальное зарядное устройство с током до 60А;
- Широкий выбор типов аккумуляторов;

Синусоидальный выходной сигнал;
Установка приоритета питания сеть/АКБ;
Настраиваемое выходное напряжение 220/230/240В;
"Сухой контакт" для запуска генартора;
Защита от короткого замыкания и перегрузок;
Защита от глубокого разряда АКБ;
Холодный старт;
Режим экономии энергии;
Информативный ЖК-дисплей и звуковая сигнализация.

Технические характеристики ИБП HPS30-2012

Номинальная мощность, Вт	2000
Диапазон входного напряжения сети	180 - 270 (узкий) 140 - 270 (широкий)
Номинальное выходное напряжение, В	220/230/240 ±10% (настраивается)
Размещение аккумуляторной батареи	Внешнее
Тип крепления	Настенный
Напряжения аккумулятора, В	12
Ток заряда аккумулятора, А	10-60А (настраивается кратно 5А) 110-125% в течении 60 сек. 125-150% в течении 3 сек. >150% в течении 0,5 сек.
Выдерживает перегрузки	
Время переключения сеть-инвертор, мс	6
Собстаенное потребление	1,6А (20Вт)
Необходимое сечение кабеля к АКБ, мм²	35
Температура эксплуатации (°С)	0 ... +40
Размеры, мм (Д*Ш*В)	423*247*197
Вес, кг	20

Документация

[Руководство по эксплуатации Hiden Control HPS30-2012 \(PDF_RUS\)](#)