

Коммерческое предложение

№ 26 от 13-06-2025

[Hiden Control HPS30-3024 \[3000Вт, 24В, настен.\]](#)

48 300р.



Обновлённая модель конца 2021 года с тороидальным трансформатором и увеличенным КПД

Hiden Control HPS30-3024 - однофазный источник бесперебойного питания с **честными 3кВт** мощности увеличенной перегрузочной способностью, при внешних **АКБ 24В**.

Области применения:

Котельное оборудование;
Аварийное освещение;
Телекоммуникационное оборудование;
Бытовые приборы.

Особенности:

Два года гарантии;
Интеллектуальное зарядное устройство с током до 40А;
Широкий выбор типов аккумуляторов;

Синусоидальный выходной сигнал;
Установка приоритета питания сеть/АКБ;
Настраиваемое выходное напряжение 220/230/240В;
"Сухой контакт" для запуска генартора;
Защита от короткого замыкания и перегрузок;
Защита от глубокого разряда АКБ;
Холодный старт;
Режим экономии энергии;
Информативный ЖК-дисплей и звуковая сигнализация.

Технические характеристики ИБП HPS30-3024

Номинальная мощность, Вт	3000
Диапазон входного напряжения сети	180 - 270 (узкий) 140 - 270 (широкий)
Номинальное выходное напряжение, В	220/230/240 ±10% (настраивается)
Размещение аккумуляторной батареи	Внешнее
Тип крепления	Настенный
Напряжения аккумулятора, В	24
Ток заряда аккумулятора, А	10-40А (настраивается кратно 5А) 110-125% в течении 60 сек. 125-150% в течении 3 сек. >150% в течении 0,5 сек.
Выдерживает перегрузки	
Время переключения сеть-инвертор, мс	6
Необходимое сечение кабеля к АКБ, мм²	35
Температура эксплуатации (°С)	0 ... +40
Размеры, мм (Д*Ш*В)	423*247*197
Вес, кг	22

Документация

[Руководство по эксплуатации Hiden Control HPS30-3024 \(PDF_RUS\)](#)