

Коммерческое предложение

№ 30 от 27-07-2024

SmartWatt (DELTA) PWM 2440 [ШИМ, 40А, 12/24В, LCD, USB]

3 960р.



Ключевая особенность данного контроллера

Поддержка литиевых АКБ (заряд до 14,4В). Возможность настройки проведения выравнивающего заряда и наличие USB-разъема для заряда мобильных устройств

Технические характеристики контроллера заряда Delta PWM 2440

Номинальный ток, А	40
Напряжение системы, В	12/24 (авто)
Номинальная мощность подключаемых СБ при 12В/24В, Вт	600/1200
Потребление без нагрузки, мА 12В/24В	13/15
Температурная компенсация	- 3mV/°C/2V
Измерение и отображение тока	Да
Выбор типа аккумулятора:	Flooded, Sealed, GEL, Lithium
Выравнивающий заряд, периодичность, д.	30
Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В	55
Температурный диапазон, °С	-25 ... + 55
Размеры без упаковки, мм	164 x 103,5 x 47
Вес, кг	0,39
Класс защиты	IP30
Сечение подключаемых проводов, мм ²	до 10

Защиты контроллера

Защита от КЗ в цепи нагрузки	Да
Защита от перегрузки	Да
Защита от глубокого разряда	Да
Защита от перенапряжения	Да
Защита от переплюсовки СБ	Да
Защита от перегрева	Да

Документация

[Инструкция по эксплуатации контроллера заряда Delta PWM 2440 \(PDF RUS\)](#)